

WebService

客户接口说明文档

2017-01-06

接口说明：接口编码方式采用统一的 UTF-8，示例请求方式采用 HTTP REST，支持 GET/POST 方式，客户也可使用 SOAP 请求

WebService 客户接口说明文档	1
1. 国内短信发送接口	4
1.1. 请求地址.....	4
1.2. 参数说明.....	4
1.3. 返回值.....	4
2. 国际短信发送接口	6
2.1. 请求地址.....	6
2.2. 参数说明.....	6
2.3. 返回值.....	6
3. 上行回复获取接口	7
3.1. 请求地址.....	7
3.2. 参数说明.....	7
3.3. 返回值.....	7
4. 下行报告获取接口	9
4.1. 请求地址.....	9
4.2. 参数说明.....	9
4.3. 返回值.....	9
5. 用户信息查询接口	10

5.1.	请求地址.....	10
5.2.	参数说明.....	10
5.3.	返回值.....	10
6.	用户信息注册接口.....	11
6.1.	请求地址.....	11
6.2.	参数说明.....	11
6.3.	返回值.....	11
7.	用户密码修改接口.....	12
7.1.	请求地址.....	12
7.2.	参数说明.....	12
7.3.	返回值.....	12
	错误代码表.....	12

1. 国内短信发送接口

1.1. 请求地址

HTTP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx/SendMessages?>

HTTP 请求参数：uid=帐号&pwd=密码&tos=被叫号码&msg=短信内容&otime=

SOAP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx>

SOAP 方法名：SendMessages

请求方式可以使用 HTTP POST、GET 或者 SOAP 方式，建议采用 HTTP POST 或者 SOAP 方式

请求时，所有带中文的参数，需要转为 UTF-8 编码格式之后再进行 Url 转码

msg 参数中不允许出现%，\$，&，#，*等特殊符号，如若需要使用，请转为全角使用，或者联系商务人员。

1.2. 参数说明

参数名称	含义	说明
uid	发送用户帐号	用户帐号
pwd	发送帐号密码	用户帐号对应的密码
tos	全部被叫号码	发信发送的目的号码，多个号码之间用半角逗号隔开
msg	发送内容	短信的内容，内容为 UTF-8 编码
otime	发送时间	短信发送时间，为空即时发送

1.3. 返回值

在接收到客户端发送的 HTTP 请求后，返回以 XML 的方式返回处理结果。格式为：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">
    0106120218011881
</string>
```

解析 string 中的字符串即可，提交成功会返回 16 位的短信编号

2. 国内短信发送接口（支持扩展）

1.4. 请求地址

HTTP 请求地址：http://service2.winic.org/service.asmx/SendMessages_Ext?

HTTP 请求参数：uid=帐号&pwd=密码&tos=被叫号码&msg=短信内容&otime=&extno=扩展号

SOAP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx>

SOAP 方法名：SendMessages_Ext

请求方式可以使用 HTTP POST、GET 或者 SOAP 方式，建议采用 HTTP POST 或者 SOAP 方式

请求时，所有带中文的参数，需要转为 UTF-8 编码格式之后再进行 Url 转码

msg 参数中不允许出现%，\$，&，#，*等特殊符号，如若需要使用，请转为全角使用，或者联系商务人员。

1.5. 参数说明

参数名称	含义	说明
uid	发送用户帐号	用户帐号
pwd	发送帐号密码	用户账号对应的密码
tos	全部被叫号码	发信发送的目的号码，多个号码之间用半角逗号隔开
msg	发送内容	短信的内容，内容为 UTF-8 编码
otime	发送时间	短信发送时间，为空即时发送
extno	扩展号	短信下发扩展号，纯数字 1-10 位

1.6. 返回值

在接收到客户端发送的 HTTP 请求后，返回以 XML 的方式返回处理结果。格式为：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">
    0106120218011881
</string>
```

解析 string 中的字符串即可，提交成功会返回 16 位的短信编号

3. 国际短信发送接口

3.1. 请求地址

HTTP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx/SendInternationalMessages?>

HTTP 请求参数：uid=帐号&pwd=密码&tos=被叫号码&msg=短信内容&otime=

SOAP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx>

SOAP 方法名：SendInternationalMessages

请求方式可以使用 HTTP POST、GET 或者 SOAP 方式，建议采用 HTTP POST 或者 SOAP 方式

请求时，所有带中文的参数，需要转为 UTF-8 编码格式之后再行 Url 转码

msg 参数中不允许出现%，\$，&，#，*等特殊符号，如若需要使用，请转为全角使用，或者联系商务人员。

3.2. 参数说明

参数名称	含义	说明
uid	发送用户帐号	用户帐号
pwd	发送帐号密码	用户账号对应的密码
tos	全部被叫号码	发信发送的目的号码，多个号码之间用半角逗号隔开，号码前需要带国际区号，例如中国是 86，并且每次提交的号码只能为同一国家
msg	发送内容	短信的内容，内容需要 UTF-8 编码
otime	发送时间	短信发送时间，为空即时发送

3.3. 返回值

在接收到客户端发送的 HTTP 请求后，返回以 XML 的方式返回处理结果。格式为：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">
    0106120218011881
</string>
```

解析 string 中的字符串即可，提交成功会返回 16 位的短信编号

4. 上行回复获取接口

4.1. 请求地址

HTTP 请求地址：http://service2.winic.org/service.asmx/GET_SMS_MO?

HTTP 请求参数：uid=帐号&pwd=密码&IDtype=端口号

SOAP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx>

SOAP 方法名：GET_SMS_MO

请求方式可以使用 HTTP POST、GET 或者 SOAP 方式，建议采用 HTTP POST 或者 SOAP 方式

获取间隔建议为 5-30S

4.2. 参数说明

参数名称	含义	说明
uid	发送用户帐号	用户帐号
pwd	发送帐号密码	用户帐号对应的密码
IDtype	端口号	由短信平台分配的端口号

4.3. 返回值

在接收到客户端发送的 HTTP 请求后，返回以 XML 的方式返回处理结果。格式为：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<string xmlns="http://tempuri.org/">
```

```
Null
```

```
</string>
```

解析 string 中的字符串即可，返回 null 没有回复

```
<string xmlns="http://tempuri.org/">
```

```
13580305095/收到短信 谢谢/001/2015-10-8 12:06:56|13580305096/收到短信 谢谢/001/2015-10-8
```

```
12:06:56|
```

```
</string>
```

返回解释：手机号码/回复内容/端口号/回复时间|手机号码/回复内容/端口号/回复时间|

5. 上行回复获取接口（带扩展）

5.1. 请求地址

HTTP 请求地址：http://service2.winic.org/service.asmx/GET_SMS_MO_Ext?

HTTP 请求参数：uid=帐号&pwd=密码

SOAP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx>

SOAP 方法名：GET_SMS_MO_Ext

请求方式可以使用 HTTP POST、GET 或者 SOAP 方式，建议采用 HTTP POST 或者 SOAP 方式

获取间隔建议为 5-30S

5.2. 参数说明

参数名称	含义	说明
uid	发送用户帐号	用户帐号
pwd	发送帐号密码	用户账号对应的密码

5.3. 返回值

在接收到客户端发送的 HTTP 请求后，返回以 XML 的方式返回处理结果。格式为：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<string xmlns="http://tempuri.org/">
```

```
Null
```

```
</string>
```

解析 string 中的字符串即可，返回 null 没有回复

```
<string xmlns="http://tempuri.org/">
```

```
13580305095/收到短信 谢谢/001/2015-10-8 12:06:56|13580305096/收到短信 谢谢/001/2015-10-8
```

```
12:06:56|
```

```
</string>
```

返回解释：手机号码/回复内容/端口号/回复时间|手机号码/回复内容/端口号/回复时间|

6. 下行报告获取接口

6.1. 请求地址

HTTP 请求地址：http://service2.winic.org/service.asmx/SMS_Reports?

HTTP 请求参数：uid=帐号&pwd=密码

SOAP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx>

SOAP 方法名：SMS_Reports

请求方式可以使用 HTTP POST、GET 或者 SOAP 方式，建议采用 HTTP POST 或者 SOAP 方式

获取间隔建议为 5-30S

6.2. 参数说明

参数名称	含义	说明
uid	发送用户帐号	用户帐号
pwd	发送帐号密码	用户账号对应的密码

6.3. 返回值

在接收到客户端发送的 HTTP 请求后，返回以 XML 的方式返回处理结果。格式为：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">
  Null
</string>
```

解析 string 中的字符串即可，返回 null 没有回复

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">
0105160556637232/fenglincheng123/13580305095/DELIVRD/2017-1-5 16:08:45|
</string>
```

返回解释：短信编号/帐号/手机号码/状态/时间|

7. 用户信息查询接口

7.1. 请求地址

HTTP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx/GetUserInfo?>

HTTP 请求参数：uid=帐号&pwd=密码

SOAP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx>

SOAP 方法名：GetUserInfo

请求方式可以使用 HTTP POST、GET 或者 SOAP 方式，建议采用 HTTP POST 或者 SOAP 方式

7.2. 参数说明

参数名称	含义	说明
uid	发送用户帐号	用户帐号
pwd	发送帐号密码	用户账号对应的密码

7.3. 返回值

在接收到客户端发送的 HTTP 请求后，返回以 XML 的方式返回处理结果。格式为：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">
000/fenglincheng123/2.3000/0.1000/63/【中正云通信】/0.2000/0.3000/0.3000/winic
</string>
```

返回解释：状态码/用户名/余额/短信单价/短信字符数/签名/语音短信单价/传真单价/彩信单价/所属经销商/公司名/联系人/联系方式

8. 用户信息注册接口

8.1. 请求地址

HTTP 请求地址：http://service2.winic.org/service.asmx/RegineUser_?

HTTP 请求参数：uid=帐号&pwd=密码&agent_code=上级帐号&co_name=公司名&link_man=联系人
&mob=联系人手机

SOAP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx>

SOAP 方法名：RegineUser_

请求方式可以使用 HTTP POST、GET 或者 SOAP 方式，建议采用 HTTP POST 或者 SOAP 方式

8.2. 参数说明

参数名称	含义	说明
uid	发送用户帐号	用户帐号
pwd	发送帐号密码	用户账号对应的密码
agent_code	上级帐号	上级帐号，留空自动分配
co_name	公司名	公司名称
link_man	联系人	联系人姓名
mob	手机号码	联系人手机号码

8.3. 返回值

在接收到客户端发送的 HTTP 请求后，返回以 XML 的方式返回处理结果。格式为：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">
000
</string>
```

返回解释：解析 string 中的字符串即可，注册成功会返回 000

9. 用户密码修改接口

9.1. 请求地址

HTTP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx/EditUserPwd?>

HTTP 请求参数：uid=帐号&pwd=密码&newpwd=新密码

SOAP 请求地址：<http://service2.winic.org/service.asmx>

SOAP 方法名：EditUserPwd

请求方式可以使用 HTTP POST、GET 或者 SOAP 方式，建议采用 HTTP POST 或者 SOAP 方式

9.2. 参数说明

参数名称	含义	说明
uid	发送用户帐号	用户帐号
pwd	发送帐号密码	用户账号对应的密码
newpwd	新密码	用户帐号对应的新密码

9.3. 返回值

在接收到客户端发送的 HTTP 请求后，返回以 XML 的方式返回处理结果。格式为：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">
000
</string>
```

返回解释：解析 string 中的字符串即可，修改成功会返回 000

错误代码表

错误代码	具体含义
-01	用户帐号余额不足
-02	用户帐号不存在
-03	用户帐号密码不正确

-04	请求参数错误
-12	其它错误
-110	IP 被限制